

ECE-107 VEDLEGG VIII VIII  
**KRAV TIL TEKNISKE INNRETNINGER SOM GIR BEVEGELSEHEMMEDE  
PASSASJERER BEDRE ATKOMST**

1. **ALLMENT**

      Dette vedlegg inneholder bestemmelser som får anvendelse på kjøretøyer som er konstruert med tanke på å gjøre atkomstforholdene enklere for bevegelsehemmede passasjerer og rullestolbrukere.

2. **VIRKEOMRÅDE**

      Disse kravene får anvendelse på kjøretøyer som har bedre atkomstforhold for bevegelsehemmede passasjerer.

3. **KRAV**

3.1. **Trinn**

      For minst én på- og avstigningsdør skal høyden på det første trinnet fra bakken ikke overstige 250 mm for kjøretøyer i klasse I og A og 320 mm for kjøretøyer i klasse II, III og B.

      Som et alternativ for kjøretøyer i klasse I og A, skal det første trinnet fra bakken ikke overstige 270 mm i to døråpninger: én inngang og én utgang.

      Et kneesystem og/eller innfellbare stigtrinn kan benyttes.

      Høyden fra bakken på alle andre trinn enn det første, skal ved ovennevnte dør(er) i et atkomstområde og en midtgang ikke overstige 200 mm for kjøretøyer i klasse I og A og 250 mm for kjøretøyer i klasse II, III og B. Overgangen mellom en nedsenket midtgang og sitteområdet anses ikke som et trinn.

3.2. **Seter og områder som er reservert for bevegelsehemmede passasjerer**

3.2.1. Et minste antall av forover- eller bakoverrettede seter som er merket som reservert for funksjonshemmede passasjerer, skal være plassert i nærheten av én eller flere dører som er egnet til påstigning og avstigning. Minste antall reserverte seter er fire for kjøretøyer i klasse I, to i klasse II og klasse III og ett i klasse A og B. Et klappsete skal ikke merkes som et reservert sete. Nr. 7.7.8.5.2 i vedlegg I får ikke anvendelse på kjøretøyer som oppfyller dette kravet.

3.2.2. Det skal være tilstrekkelig med plass til en førerhund under eller ved siden av minst ett reservert sete.

3.2.3. Det skal monteres armlener på setene mellom sitteplassen og midtgangen. Disse skal enkelt kunne flyttes for å gjøre atkomsten til setet enklere.

      Håndlister eller håndtak skal være montert ved siden av reserverte seter på en slik måte at det er lett for passasjerene å gripe fatt i dem.

3.2.4. Minste bredde for seteputen til et reservert sete skal, målt fra et vertikalplan som går gjennom denne sitteplassens midtpunkt, være på 220 mm på hver side, eller når det gjelder en seterad, 220 mm per sitteplass på hver side.

3.2.5. Høyden på den usammenpressede seteputen fra gulvet skal være slik at avstanden fra gulvet til et horisontalplan som tangerer seteputens overflate foran, er på mellom 400 mm og 500 mm.

3.2.6. Fotområdet ved et reservert sete skal strekke seg fram foran setet fra et vertikalplan