

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG ARBEIDSDEPARTEMENT

Oslo-Dep Tlf. 20 22 70

Rundskriv
J.nr.194/68 D
8.februar 1968

Samtlige fylkesmenn

MIDLERTIDIGE FORSKRIFTER FOR VINYLPLASTBELEGG (PVC) I BANER
SOM VANNTETT BELEGG.

I departementets rundskriv av 20.juni 1967 ble det understreket at etter 1.juli i år påhviler det fabrikantene (hovedleverandør ved import) å dokumentere overfor bygningsrådene at vinylplastbelegg, som ønskes brukt som vanntett belegg, tilfredsstiller forskriftenes krav og at prøver er gjennomført i samsvar med foreskrevne prøvningsmetoder.

Når bygningsrådene får forespørsel om bruk av vinylplastbelegg som vanntett golvbelegg må rådene i første omgang påse:

1. Plastbelegget skal leveres i baner.
2. Belegget skal bestå av myk PVC med et fyllstoffinnhold på høyst 50 volumprosent. (Dette må dokumenteres fra fabrikant). Belegget kan bestå av flere sjikt, men ikke noe sjikt må inneholde mer enn 50 volumprosent fyllstoff.
3. Belegget skal være minst 2 mm tykt.
4. Eventuell duk av jute eller annet materiale skal være helt innbakt i plastmaterialet. Underlag av felt er ikke tillatt.
5. Har belegget et særskilt slitelag på overflaten, skal dette være minst 0,5 mm tykt.
6. Attest fra anerkjent materialprøvningsanstalt om materialets og sveisefugens egenskaper skal dokumenteres av fabrikant eller hovedleverandør, jfr. krav under pkt.1.5. Prøvnings samt prøvningsmetodene A til C i vedlegg 1 til 3 til forskriftene.
7. Forskriftenes krav til sveisetråd og golvlim.
8. Forskriftenes krav til arbeidsutførelsen.

I overgangstiden fram til 1. juli 1968 vil det i handelen også finnes PVC-belegg som tidligere er godkjent av departementet. Dokumenteres departementets godkjenning kan belegget brukes uten ytterligere prøver. Bygningsrådene må i tilfelle påse at vilkårene for departementets godkjenning blir oppfylt.

Departementets midlertidige forskrifter for PVC-belegg i baner som vanntett goldbelegg, kommer således til anvendelse for nye belegg som ikke er godkjent tidligere. Etter 1. juli 1968 må imidlertid alle belegg være prøvet etter de gjeldende prøvning-metoder.

Belegg som ikke samsvarer med forskriftenes forutsetninger, må fortsatt sendes departementet for eventuell godkjenning.

For at departementet kan ha en ajourført oversikt til enhver tid over PVC-belegg som tillates brukt i kommunene, anmoder en om at bygningsrådene hvert halvår sender inn liste over de PVC-golvbelegg som tillates brukt i kommunen og samtidig gi opplysninger i samsvar med ovenstående punkter 1 - 8 for hvert enkelt belegg.

En del eksemplarer av dette rundskriv legges ved og bes gjort kjent for bygningsrådene innenfor fylkesmannens embetsdistrikt.

Etter fullmakt

E.Schulze

Johan L.Ditlefsen